

# ŠKODA OCTAVIA

Technické údaje	1.0 TSI 81 kW (110 k) 6° MP	1.0 TSI 81 kW (110 k) 7° AP e-TEC	1.5 TSI 110 kW (150 k) 6° MP	1.5 TSI 110 kW (150 k) 7° AP e-TEC	2.0 TSI 140 kW (190 k) 7° AP 4x4	1.5 TGI 96 kW (131 k) 6° MP G-TEC	1.5 TGI 96 kW (131 k) 7° AP G-TEC
-----------------	-----------------------------------	---	------------------------------------	--	--	---	---

## ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY

Dĺžka/šírka/výška (mm)	4 689/1 829/1 470	4 689/1 829/1 470	4 689/1 829/1 470	4 689/1 829/1 470	4 689/1 829/1 468	4 689/1 829/1 469	4 689/1 829/1 469
Rázvor (mm)	2 686	2 686	2 686	2 686	2 680	2 686	2 686
Rozchod kolies vpredú/vzadu (mm)	1 543/1 535	1 543/1 535	1 543/1 535	1 543/1 535	1 543/1 542	1 543/1 535	1 543/1 535
Stopový priemer otáčania (m)	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Objem palivovej nádrže (l)	45	45	45	45	55	9 + 17,3 CNG	9 + 17,3 CNG

## OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Základný/maximálny so sklopenými operadlami (l)	600/1 555	600/1 555	600/1 555	600/1 555	600/1 555	455/1 410	455/1 410
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## HMOTNOSŤ

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (75 kg) *	1 301 - 1 474	1345 - 1516	1335 - 1508	1373 - 1545	1544 - 1699	1402 - 1540	1424 - 1562
Užitočná hmotnosť s vodičom (75 kg) *	471 - 602	459 - 607	469 - 601	461 - 603	492 - 645	385 - 523	393 - 521
Celková hmotnosť (kg) *	1780 - 1870	1840 - 1900	1810 - 1900	1860 - 1920	2030 - 2200	1850	1870 - 1880
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) *	650 - 660	670 - 680	660 - 680	680 - 700	750	700 - 710	710 - 720
Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (kg)	1 300	1 300	1 500	1 500	1 700	1 400	1 400

## MOTORY

Typ pohonu	pohon predných kolies	pohon predných kolies	pohon predných kolies	pohon predných kolies	4x4	pohon predných kolies	pohon predných kolies
Druh motora	zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekom paliva	zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekom paliva	zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekom paliva	zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekom paliva	zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekom paliva	zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekom paliva	zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekom paliva
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )/počet valcov	999/3	999/3	1498/4	1498/4	1984/4	1498/4	1498/4
Max. výkon (kW pri 1/min)	81 pri 5 500	81 pri 5 500	110 pri 5 000 - 6 000	110 pri 5 000 - 6 000	140 pri 4 200 - 6 000	96 pri 5 000 - 6 000	96 pri 5 000 - 6 000
Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min)	200 pri 2 000 - 3 000	200 pri 2 000 - 3 000	250 pri 1 500 - 3 500	250 pri 1 500 - 3 500	320 pri 1 500 - 4 100	200 pri 1 400 - 4 000	200 pri 1 400 - 4 000

## POHÁŇACIA SÚSTAVA

Spojka	hydraulicky ovládaná jednotúčová	dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané	hydraulicky ovládaná jednotúčová	dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané	dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané	hydraulicky ovládaná jednotúčová	dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané
Prevodovka	mechanická 6-stupňová	automatická 7-stupňová DSG	mechanická 6-stupňová	automatická 7-stupňová DSG	automatická 7-stupňová DSG	mechanická 6-stupňová	automatická 7-stupňová DSG

## VÝKONY AUTOMOBILU

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)	10,8	10,5	8,4	8,5	6,8	9,5	9,6
Maximálna rýchlosť (km/h)	202	202	223	229	229	220	220

## SPOTREBA PALIVA - WLTP CYKLUS

Kombinovaná (l/100 km)	5,1 - 5,6	5,0 - 5,5	5,3 - 5,9	5,3 - 5,8	7,0 - 7,4	5,8 - 6,1 ** ; 3,8 - 4,0 ***	5,6 - 5,9 ** ; 3,7 - 3,9 ***
Emisie CO <sub>2</sub> (g/km)	115 - 127	114 - 125	120 - 132	119 - 131	158 - 167	100 - 105	103 - 109
Palivo	benzín, RON min. 95	benzín, RON min. 95	benzín, RON min. 95	benzín, RON min. 95	benzín, RON min. 95	benzín RON min. 95, CNG	benzín RON min. 95, CNG

## POZNÁMKY

\* V závislosti od výbavy vozidla

\*\* m<sup>3</sup>/100 km

\*\*\* kg/100km

# ŠKODA OCTAVIA

## Technické údaje

	2.0 TDI 85 kW (115 k) 6° MP	2.0 TDI 85 kW (115 k) 7° AP	2.0 TDI 110 kW (150 k) 6° MP	2.0 TDI 110 kW (150 k) 7° AP	2.0 TDI 110 kW (150 k) 7° AP 4x4	2.0 TDI 147 kW (200 k) 7° AP 4x4
<b>ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY</b>						
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4 689/1 829/1 470	4 689/1 829/1 470	4 689/1 829/1 470	4 689/1 829/1 470	4 689/1 829/1 468	4 689/1 829/1 468
Rázvor (mm)	2 686	2 686	2 686	2 686	2 680	2 680
Rozchod kolies vpredú/vzadu (mm)	1 543/1 535	1 543/1 535	1 543/1 535	1 543/1 535	1 543/1 542	1 543/1 542
Stopový priemer otáčania (m)	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Objem palivovej nádrže (l)	45 + 12 SCR	45 + 12 SCR	45 + 12 SCR	45 + 12 SCR	55 + 12 SCR	55 + 12 SCR
<b>OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU</b>						
Základný/maximálny so sklopenými operadlami (l)	600/1 555	600/1 555	600/1 555	600/1 555	600/1 555	600/1 555
<b>HMOTNOSŤ</b>						
Pohotovostná hmotnosť s vodičom (75 kg) *	1425 - 1598	1433 - 1606	1427 - 1593	1464 - 1630	1562 - 1728	1578 - 1731
Užitočná hmotnosť s vodičom (75 kg) *	437 - 602	439 - 603	442 - 605	445 - 597	481 - 638	484 - 634
Celková hmotnosť (kg) *	1900 - 1960	1910 - 1970	1920 - 1960	1950 - 2000	2042 - 2190	2090 - 2190
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) *	710 - 720	710 - 720	710 - 720	730 - 740	750	750
Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (kg)	1 500	1 500	1 600	1 600	2 000	2 000
<b>MOTORY</b>						
Typ pohonu	pohon predných kolies	pohon predných kolies	pohon predných kolies	pohon predných kolies	4x4	4x4
Druh motora	vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva	vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva	vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva	vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva	vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva	vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )/počet valcov	1 968/4	1 968/4	1 968/4	1 968/4	1 968/4	1 968/4
Max. výkon (kW pri 1/min)	85 pri 2 750 - 4 250	85 pri 3 250 - 4 250	110 pri 3 250 - 4 200	110 pri 3 000 - 4 200	110 pri 3 000 - 4 200	147 pri 3 600 - 4 100
Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min)	300 pri 1 600 - 2 500	250 pri 1 500 - 3 250	340 pri 1 600 - 3 000	360 pri 1 600 - 2 750	360 pri 1 600 - 2 750	400 pri 1 750 - 3 500
<b>POHÁŇACIA SÚSTAVA</b>						
Spojka	hydraulicky ovládaná jednokotúčová	dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané	hydraulicky ovládaná jednokotúčová	dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané	dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané	dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané
Prevodovka	mechanická 6-stupňová	automatická 7-stupňová DSG	mechanická 6-stupňová	automatická 7-stupňová DSG	automatická 7-stupňová DSG	automatická 7-stupňová DSG
<b>VÝKONY AUTOMOBILU</b>						
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)	10,2	10,6	8,8	8,7	8,5	7,0
Maximálna rýchlosť (km/h)	215	214	236	234	227	245
<b>SPOTREBA PALIVA - WLTP CYKLUS</b>						
Kombinovaná (l/100 km)	4,1 - 4,5	4,4 - 4,8	4,2 - 4,6	4,4 - 4,7	5,0 - 5,5	5,5 - 5,8
Emisie CO <sub>2</sub> (g/km)	107 - 118	114 - 124	143 - 152	108 - 119	132 - 143	143 - 152
Palivo	nafta, CN min. 51	nafta, CN min. 51	nafta, CN min. 51	nafta, CN min. 51	nafta, CN min. 51	nafta, CN min. 51
<b>POZNÁMKY</b>						
* V závislosti od výbavy vozidla						
** m <sup>3</sup> /100 km						
*** kg/100km						

Hodnoty emisií a spotrieb pri nových vozidlách sú zistené podľa homologizačného štandardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). Uvádzané hodnoty boli zistené podľa pravidiel a za podmienok ustanovených právnymi či technickými predpismi na určovanie prevádzkových a technických údajov motorových vozidiel. Technické údaje platia pre základný model bez mimoriadnych výbav. Importér si vyhradzuje právo na ich zmenu bez upozornenia.