

VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI K OBRÁZKOM

Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) slúžia len na ilustráciu a nie sú určené ako súčasť žiadnej zmluvy ani záruky. Zobrazujú predvýrobné automobily a určité ilustrácie, funkcie, súčiastky a výbava sa môžu líšiť od skutočných výrobných automobilov a ponuky v jednotlivých krajinách. So žiadosťou o presné špecifikácie funkcií, súčiastok a výbavy sa obráťte na najbližšieho predajcu automobilov ŠKODA.



Aplikácia MyŠKODA

Získajte svojho osobného digitálneho spoločníka. Stiahnite si aplikáciu MyŠKODA s Paulom, interaktívnym asistentom, ktorý vám pomôže nielen pri sledovaní automobilu, ale aj pri každodenných záležitostiach.



Aplikácia ŠKODA CONNECT

Vychutnajte si úplnú kontrolu nad automobilom. Stiahnite si aplikáciu ŠKODA CONNECT a získajte prístup ku všetkým potrebným funkciám, kedykoľvek to budete potrebovať. Môže ísť o údaje o jazde, plánovanie trasy, ale aj o miesto, kde ste naposledy zaparkovali.

ŠKODA CITIGO^e iV TECHNICKÉ ÚDAJE



ŠKODA
SIMPLY CLEVER



TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE – CITIGO® IV	CITIGO® iV/61 kW
ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY	
Dĺžka/šírka/výška (mm)	3 597/1 645/1 481
Rázvor (mm)	2 422
Rozchod kolies vpredú/vzadu (mm)	1 428/1 424
Obrysový priemer otáčania (m)	9,8
OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU	
Základný/maximálny so sklopenými operadlami (l)	250/923
HMOTNOSŤ	
Pohotovostná hmotnosť s vodičom (75 kg)*	1 235 – 1 265
Užitočná hmotnosť s vodičom (75 kg)*	340 – 370
Celková hmotnosť (kg)	1 530
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	-
Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (kg)	-
ELEKTROMOTOR	
Max. výkon (kW)	61
Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min.)	212 pri 0 – 2 750
LÍTIUM-IÓNOVÝ VYSOKONAPÄŤOVÝ AKUMULÁTOR	
Typ/netto kapacita (kWh)	Li-Ion/36,8
Dojazd na čisto elektrický pohon – kombinovaný WLTP (km)	225 – 274
Čas nabíjania pri výkone nabíjacej stanice 2,3 kW (0 – 80 %)	12 h 43 min.
Čas nabíjania pri výkone nabíjacej stanice 7,2 kW (0 – 80 %)	4 h 15 min.
Čas nabíjania pri výkone nabíjacej stanice 40 kW (0 – 80 %)	1 h
VÝKONY AUTOMOBILU	
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)	12,3
Maximálna rýchlosť (km/h)	130
SPOTREBA PALIVA CYKLUS – EÚ (l/100 km)	
Zaťaženie	
Kombinované (kWh/100 km)	12,8 – 12,9
Emisie CO ₂ (g/km)	0

* V závislosti od výbavy vozidla.

ĎALŠIE ÚDAJE			
KAROSÉRIA		PODVOZOK	
Druh	4-miestna, 5-dverová s 2 oddelenými časťami	Predná náprava	zavesenie McPherson so spodnými trojuholníkovými ramenami a priečnym skrtným stabilizátorom
Svetlá výška (mm)	141	Zadná náprava	kľuková náprava s vlečnými ramenami
		Brzdová sústava	hydraulická dvojokruhová, diagonálne prepojená brzdová sústava s elektromechanickým posilňovačom
		- predné brzdy	kotúčové brzdy s vnútorným chladením a jednopiestovým plávajúcím strmeňom
Súčiniteľ odporu vzduchu C _x	0,325	- zadné brzdy	bubnové brzdy
		Riadenie	hrebeňové priamočinné s elektromechanickým posilňovačom
VNÚTORNÉ ROZMERY			
Šírka priestoru vpredú/vzadu (mm)	1 369/1 388	Kolesá	6J × 16"
Efektívna výška na hlavu vpredú/vzadu (mm)	1 020/947		
		Pneumatiky	185/50 R16

